



MATÉRIEL TOAST

Guide des caractéristiques des produits



Découvrez Toast Flex



Toast Flex

Écran pivotant de 14 po conçu exclusivement pour les restaurants.



Toast Flex for Guest

Les clients peuvent facilement consulter leur commande et payer rapidement, y compris le pourboire, afin de réduire les files d'attente.



Toast Flex en cuisine

Transmet automatiquement les commandes à Toast Flex en cuisine afin que le personnel puisse les préparer facilement et avec précision.

Spécifications techniques

Certification de protection contre la poussière et les éclaboussures :
Indice de protection IP54

Système d'exploitation pris en charge : Android 7.1 et versions ultérieures

Mode élevé : 10 po x 14 po x 8,6 po

Mode bas : 6,5 po x 14 po x 8,6 po

Écran pivotant de 14 po avec capteur G

Écran tactile ACL haute définition de 14 po

Écran client avec support en coin de 8 po*

Écran client à fixation directe de 8 po*

Rockchip RK3399 à deux cœurs Cortex-A72 (vitesse de traitement de Toast Flex)

Mémoire vive LPDDR4 de 4 Go

Mémoire Flash de 16 Go

Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth (802.11 a/b/g/n/ac)

Connectivité PoE (alimentation par Ethernet) 802.3at (25,5 W)

Haut-parleurs intégrés

Caméra à mise au point fixe de 5 mégapixels (sur écran de 14 po)

Caméra USB FF de 5 Mpx (sur écran client de 8 po)*

Ports HDMI, USB, connecteur Toast et USB Type-C

Support pivotant

Support à bras pivotant†

Configuration VESA standard de 75 mm (pour montage mural)

Offert en noir

Bloc d'alimentation de 24 V

* Offert uniquement avec Toast Flex for Guest

† Non offert avec Toast Flex for Guest

Découvrez l'imprimante Toast et Toast Hub

Spécifications techniques

Entrée d'alimentation unique (adaptateur d'alimentation USB Type-C du système Toast de 24 V, 96 W)

Sortie d'alimentation (connecteur Toast USB Type-C de 20 V fournissant l'alimentation, la connectivité Ethernet et l'interface USB)

Commutateur réseau standard (3 connecteurs Ethernet RJ45 prenant en charge un commutateur réseau non géré de 10/100 Mbit/s)

2 connecteurs USB Type-A (prennent en charge des périphériques USB supplémentaires)

Alimentation par Ethernet (peut alimenter 2 appareils Toast Flex et 1 imprimante Toast)

Alimentation des périphériques (connecteur Toast USB Type-C de 20 V fournissant l'alimentation, la connectivité Ethernet et l'interface USB à Toast Flex)

Ports de connexion à code couleur



Imprimante Toast

Grâce au Toast Hub intégré, l'imprimante Toast réduit le câblage à seulement deux câbles et alimente tous vos accessoires à partir d'une seule source.



Toast Hub

Dissimulez le câblage à la vue des clients et connectez facilement votre Toast Flex à d'autres imprimantes et périphériques.

Spécifications techniques supplémentaires de l'imprimante Toast

Certification de protection contre la poussière et les éclaboussures :
Indice de protection IP54

Technologie d'impression thermique

Résolution d'impression élevée de 203 ppp

Vitesse d'impression maximale de 250 mm/s

Impression bidirectionnelle (verticale et horizontale)

Plage de températures prise en charge : 40 à 114 °F

Protection contre l'humidité (20 à 90 % d'humidité sans condensation)

Connectivité Ethernet

Format de papier standard de 58/80 mm

Coupe-papier automatique complet et partiel

Imprimante à faible taux d'erreur

Spécifications du produit	Imprimante Toast	Toast Hub
Dimensions	13,8 x 13 x 13,7 cm	11,8 x 3,8 x 6,8 cm
Poids	2,5 lb	0,25 lb

Découvrez Toast Tap™



Toast Tap™

Permettant aux clients de payer comme ils le souhaitent, Toast Tap prend en charge les paiements NFC, EMV et MSR et est offert en versions à fixation directe [*image de gauche*] et sur comptoir [*image de droite*].

Spécifications techniques

Traitement des paiements 3-en-1 (NFC, EMV et MSR)

Mise à jour du micrologiciel en direct

Câbles et ports standard (USB-A vers Micro USB ou Micro USB vers Micro USB)

Structure robuste avec adhésif pour une fixation solide au comptoir

Étui de protection du lecteur (contre les chocs et les éclaboussures)

Un voyant lumineux indiquant le statut du paiement (Prêt, En cours, Terminé, Refusé)

Algorithme de chiffrement TDES

Spécifications du produit

Toast Tap™ (sur comptoir)

Toast Tap™ (fixation directe)

Dimensions

8 x 8 x 5 cm

11,8 x 3,8 x 6,8

Poids

0,6 kg

0,1 kg

Optimisez vos opérations jusqu'à trois fois plus rapidement avec le matériel Toast

- > **Robuste :** Le matériel Toast a été conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes en restauration — éclaboussures, graisse et chaleur — afin que votre établissement fonctionne toujours à plein régime.
- > **Flexible :** Conçu et fabriqué à l'interne par Toast, le matériel Toast peut être configuré selon les processus opérationnels, l'aménagement et le décor de votre restaurant afin que vous puissiez servir vos clients comme vous le souhaitez.
- > **Conçu pour les restaurants :** Toast est la seule plateforme de gestion de restaurant dotée d'un matériel de point de vente conçu exclusivement pour les restaurants, en fonction de leurs besoins.
- > **Fiable :** Des vitesses de traitement de pointe optimisent vos processus de commande et de paiement pour vous permettre de servir plus de clients, d'augmenter vos revenus et d'accomplir vos tâches plus rapidement.
- > **Installation facile :** Installation rapide grâce à un emballage intuitif, un câblage à code couleur et des instructions faciles à suivre.

 toast

@toasttab    

Pour en savoir plus, consultez le site Web pos.toasttab.com

617-297-1005